

Viehtransporter



Pongratz

Produktpalette

Großviehtransport-Anhänger

Typenreihe VA

- Stabiles, verzinktes Fahrwerk mit optimaler Laufruhe und Spurtreue
- Starke V-Zuggabel
- Starkes Stützrad
- Aufbau aus Phenolholzplatten, grün oder braun, mit Planenverdeck
- Starke seitliche Bordwandstützen
- Große Multifunktionsleuchten im optisch neuen Design für mehr Sicherheit
- Breiter Viehausstieg mit Trittleisten vorne rechts
- Hintere Bordwand mit Hebehilfe und Trittleisten als Rampe zum Beladen oder mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug seitlich aufgehend (z.B. zum Beladen von Paletten mit Stapler)
- Brust- und Rückenstützen zum Fixieren der Großvieheinheiten



Abbildung mit Windenstand, Seilwinde und Schautüre



Abb.: Viehausstieg rechts vorne mit Trittleiste



Abb.: Multifunktionsleuchte, Hebehilfe und Verschlussystem für hintere Bordwand



Serienmäßige Grundausstattung:

- Garn. Brust- und Rückenstützen
- Aufbau aus Phenolholzplatten, wasserfest, 1500 mm
- Planengestell mit weißer Plane, inklusive Lüftungsschlitze und Sichtfenster
- Vordere seitliche Abstiegstreppe und hintere Aufstiegstreppe mit Trittleisten
- Hintere Aufstiegstreppe erhöht: verhindert Kotalassen der Tiere und bietet flachen Ausstieg
- Rückwärtige Aufstiegstreppe in Kombiausführung nach hinten und seitlich aufgehend
- 2 Gasdruckfedern als Hebehilfe für hintere Bordwand
- Stützrad höhenverstellbar
- Niro-Bremsseile



Sonderausstattung:

- Reserverad, Reserveradhalter
- Absperrschloss
- Gummibelag oder Alu-Riffelblech über Holzboden
- Verkleidung aus Alu-Riffelblech seitlich
- Polydach mit vorderer Ausstiegsklappe
- Ausstellfenster bei Polydach, eingebaut
- Seilwinde mit Windenstand und eingebauter Seilführung
- Verstellbare Trennwand
- Schautüre links vorne
- Stärkere Radbremse
- Innenbeleuchtung



Abb.: Sonderausstattung VA 282 T-AL mit Polydach und Verkleidung aus Alu-Riffelblech



Abb.: Sonderausstattung VA 145 T-AL mit Polydeckel und Gummibodenestrich



Technische Daten

Type	Lademaß innen, mm	Eigengewicht ab, kg	max. Gesamtgewicht, kg	Bereifung, Zoll
VA 145 T	2750 x 1450 x 1830/2080*	610	1600/2000/2500	14/14/14
VA 282 T	2750 x 1600 x 1830/2080*	680	2000/2500	14/14
VA 312 T	3050 x 1600 x 1830/2080*	900	2000/2500	14/14

T ... tandem gebremst,

*... mit Polydach

Kombianhänger im Baukastensystem „Bärenstark“

Serienmäßige Grundausstattung

- Durchgehendes Rohrscharnier hinten
- Seitlich je 1 Rungenstütze
- Aufsatzwände Stahl verzinkt, 60 cm
- Hintere Aufsatzwand wahlweise seitlich aufgehend oder mit hinterer Anhängerboardwand nach unten klappbar
- Gitterplanengestell mit Hebehilfe
- Abdeckplane
- Stützrad

Sonderausstattung:

- Aufsatzwände 80 cm


EPA 230/12 G-RS-STK



EPA 206/12 G-RS-STK



EPA 250/12 T-RS-STK



Technische Daten

Type	Lademaß mit Aufsatzwände 60 cm	Eigengewicht ab, kg	max. Gesamtgewicht, kg	Bereifung, Zoll
EPA 206/12 G-RS-STK	2010 x 1250 x 1000	230	1000	13
EPA 230/12 G-RS-STK	2230 x 1250 x 1000	270	1300	14
EPA 250/12 T-RS-STK	2510 x 1250 x 1000	415	2000/2500	13/14

G ... einachs gebremst, RS ... Rohrscharnier, STK ... Stirnwand klappbar

Eigengewicht
 Gesamtgewicht
 Bereifung tandem
 Bereifung einachs
 gebremst
 ungebremst